

产品规格书

规格型号：P10-6464-32S

规格描述：P10 户外表贴三合一模组

模组结构：灯驱合一

灯珠规格：3535 黑灯

一. P10户外全彩参数

序	项 目	参 数
1	单元板尺寸	320mm×160mm
2	单元板像素	32×16
3	IC	JXI5020（窄体）
4	表贴灯	木林森封装 3535RGB
3	像素密度	10000 点/m ²
4	LED 规格	3535
5	驱动方式	4 扫
6	屏幕亮度	5000 c d
7	模组接口	HUB75
8	最大功耗	800W/ m ²

二. 显示屏体技术指标

序号	项目	详细参数
1	视角	≥110°
2	屏幕密度	10000dots/m ²
3	屏幕亮度	6000~7000cd/m ²
4	显示颜色	16777216 种
5	亮度调节	大于 10 级
6	观看距离	10-200m, 显示内容清晰可见
7	整屏亮度均匀性	无明显马赛克现象
8	图像调节	对比度/色调调节/单模组亮度调节
10	驱动方式	恒流 4 扫
11	画面刷新频率	≥500 帧/秒
12	扫描速度	大于 60Hz
13	控制方式	1/4 扫描
14	显示接口	DVI 显示卡
15	连续使用时间	>72 小时
16	使用寿命	>10 万小时
18	平均无故障时间	>10,000 小时
19	离散失控点	无
20	连续失控点	无
21	工作温湿度	-30℃~+65℃/10%-90%RH
22	平整度	整屏: ≤±1mm 模块间的拼缝: ≤1mm
23	防护等级	正面 IP65
24	系统操作平台	系统工作平台是 Windows (XP 获 7)

